

# Instrukcja aktualizacji oprogramowania w drukarce Imaje 2000

## Wstęp

FlushUP jest programem do przesłania z komputera do drukarki IMAJE 2000 nowego oprogramowania. Wymaga połączenia portu szeregowego COM1 w komputerze z portem COM1 w drukarce.

## Wymagania

Do użycia programu FlashUp niezbędne są następujące elementy.

- Komputer z systemem operacyjnym Windows 9x/NT/2000/XP
- Środowisko Microsoft Java Virtual Machine. Najnowsza wersja jest dostępna na stronie internetowej [www.imaje.se](http://www.imaje.se)
- Przeglądarka Microsoft Internet Explorer, najlepiej wersja4 lub nowsza.
- Dostępny port szeregowy COM1.
- Oprogramowanie aktualizacyjne dostępne na stronie [www.imaje.se](http://www.imaje.se) lub [www.coleman.pl](http://www.coleman.pl). Zawiera program FlushUp.
- Kabel do połączenia drukarki ( wtyk RJ45 ) z komputerem ( wtyk DB9 żeński ).

## Procedura aktualizacji

1. Wyłączyć zasilanie drukarki.
2. Połączyć porty szeregowy: COM1 komputera z COM1 drukarki.
3. Uruchomić aplikację FlushUp.exe na komputerze.
4. Włączyć zasilanie drukarki.
5. Po kilku sekundach w okienku programu FlushUp pojawi się pasek postępu zadania.
6. Po zakończeniu aktualizacji, program zasygnalizuje to wyświetleniem stosownego komunikatu na monitorze komputera.
7. Zakończyć program FlushUp.
8. Wyłączyć zasilanie drukarki.
9. Odłączyć kabel szeregowy.
10. Włączyć zasilanie drukarki